

MV-ID3050PM

420 万像素全局快门智能读码器

MV-ID3050PM 型号智能读码器，可高速读取多种码制的一维码和二维码，最大读取速度可达 60 个码/秒。同时采用自研的深度学习算法，鲁棒性强，可识别多种复杂条码。



CE FCC RoHS

功能特性：

- 内置深度学习读码算法，可适应多种复杂工况，鲁棒性强
- 选用高性能 420 万像素 Sensor，视野覆盖大，图像质量优异
- 单一线缆提供丰富 IO 接口，可接入多路输入、输出信号
- 14 颗 LED 复合光源，可快速切换偏振和非偏振模式
- 顶部环形指示灯及双边侧腰线结果指示灯，快速观察工作状态
- 外置双 LED 瞄准器，方便安装对准

订货型号：

8mm 焦距：MV-ID3050PM-08M-WBN

12mm 焦距：MV-ID3050PM-12M-WBN


16mm 焦距：MV-ID3050PM-16M-WBN

25mm 焦距：MV-ID3050PM-25M-WBN

应用行业：

3C，食药品，电子半导体，汽车零配件等

外形尺寸：



Unit: mm



技术参数

参数	型号	MV-ID3050PM-08M-WBN	MV-ID3050PM-12M-WBN	MV-ID3050PM-16M-WBN	MV-ID3050PM-25M-WBN
	420 万像素全局快门智能读码器				
性能					
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11，INDUSTRIAL25 等 二维码：QR，DM 等 堆叠码：PDF417 等				
最大处理帧率	30 fps				
最大读取速度	60 个码/秒				
传感器类型	CMOS，全局快门				
像元尺寸	3.2 μm × 3.2 μm				
靶面尺寸	1/1.7”				
分辨率	2368 × 1760				
曝光时间	16 μs ~ 1 sec				
增益	0 dB ~ 18 dB				
黑白/彩色	黑白				
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，Profinet，MELSEC，Ethernet/IP，ModBus，Fins，SLMP				
电气特性					
数据接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s）				
数字 I/O	17-pin M12 接口提供电源和 I/O：包含 3 路非隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路非隔离输出（LineOut 0/1/2），1 路 RS232 输入，1 路 RS232 输出				
供电	24 VDC				
最大功耗	47.5 W@24 VDC（启用自带补光灯）				
结构					
焦距	8 mm	12 mm	16 mm	25mm	
镜头接口	M12-Mount，机械对焦				
镜头罩	半偏振镜头罩，可选购透明和全偏振镜头罩				
光源	聚光白光，可选购聚光红光/蓝光/红外				
指示灯	电源指示灯 PWR，网络指示灯 LNK/ACT，用户指示灯 U1/U2				
外形尺寸	65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm				
重量	约 280 g				
IP 防护等级	IP67（正确安装适当镜头防水罩的情况下）				
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃				
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝				
一般规范					
软件	IDMVS				
认证	CE，FCC，RoHS				